



SY330H

Potencia del motor

212 kW/2000 rpm

Capacidad del cubo

1,65-2,0 m³

Peso operativo

31500 kilos



Rendimiento superior



Súper alta adaptabilidad



Vida útil muy larga

- Cabina mejorada, aire acondicionado, asientos para un mejor sellado y refrigeración. Los métodos globales optimizan la estructura y mejoran los componentes clave, vida útil de los componentes.
- La regulación de potencia en tiempo real aumenta la eficiencia de excavación en un 25%.
- La primera filtración de autocirculación se adapta a diversos productos de aceite. productos.

SY330H

Especificaciones técnicas

Especificación		Actuación principal	
Peso operativo	31500 kilos	Velocidad de viaje (alta/baja)	5,4/3,2 (km/h)
Capacidad del cubo	1,65-2,0(1,65) m3	Velocidad de swing	9,0 rpm
Motor	Isuzu	Superabilidad	70% (35°)
Modo	6HK1	Presión sobre el suelo	60,3 kPa
Tipo	Control electrónico de inyección directa, 6 cilindros, 4 tiempos, turboalimentado, intercooler, refrigerado por agua	Fuerza de excavación del cucharón	204 kN
Potencia del motor	212 kW/2000 rpm	Fuerza de la multitud del brazo	153 kN
Par máximo	1080 Nm/1500 rpm		
Desplazamiento	7,79 litros		

Dimensiones de la máquina

Dimensiones totales (mm)		Rango de operación (mm)	
A. Longitud total (en estado de transporte)	10667	a. Altura máxima de excavación	10497
B. Ancho total	3190	b. Altura máxima de descarga	7359
DO. Altura total (en estado de transporte)	3470	do. Profundidad máxima de excavación	6815
D. Ancho superior	3175	d. Máxima profundidad de excavación con pluma vertical	5500
Y. Altura total (parte superior de la cabina)	3280	y. Distancia máxima de excavación	10870
F. Ancho de la placa de oruga estándar	600	F. Radio de giro máximo	4000
GRAND Ancho de vía	2590	Altura máxima en el radio de giro máximo g.	8405
H. Distancia mínima al suelo	550		
I. Radio de giro de la cola	3315		
J. Longitud de contacto con el suelo de la oruga	3315		
K. Longitud de la oruga	4840		

